

スタンバイ式初期消火器具 取扱要領

消火栓のフタを開け方

旧型消火栓

鍵穴に消火栓カギを差し込む

フタを持ち上げたまま、手前に引いてフタを開ける

カギをさしたまま、持ち手を上げ、テコの原理でフタを持ち上げる

新型消火栓

消火栓カギを消火栓の◎の穴に差し込む

差し込んだ消火栓カギを90度回転させる

持ち手を下げテコの要領でフタを持ち上げて緩める

真上に引上げた後、手前に引く

ジョイント部を中心に回転させながらフタを開ける

消火栓担当者

スタンバイパイプの支しレバーを上に強く引っ張り結合の確認

消火栓にスタンバイパイプを結合

パイカイにホースを結合

ホースを強く引っ張り結合の確認

消火栓カギを差し込む

「放水はじめ」の合図を確認後、消火栓カギを時計回りに、ゆっくり回し、水を出す

「放水やめ」の合図を確認した場合、直ちに、消火栓カギを時計と逆回りに回し水を止める

ツツサキの取扱(水を出す)

ツツサキ先端の黒い部分を回すことにより、水を出したり止めたりすることが出来ます。

先端の黒い部分を反時計回りに回すと水が出ます。

◆手を真上に上げ、大きな声で「放水始め」と、消火栓担当者に伝える(消火栓担当者が視認できない場合は、協力者に伝えてもらう)
◆合図後は、いつ水が出ても大丈夫のように、ツツサキをしっかり保持する

「放水やめ」の合図は手を横に水平に上げ、大きな声で消火栓担当者に伝える

放水時、後ろに引かれるような反動力が加わるので前傾姿勢をとる

ツツサキ担当者

ホースを結合する

ホースとホースを強く引っ張り結合の確認

差し口を持って目標に向かいホースを引っ張る

ホースにツツサキを結合

ホースとツツサキを強く引っ張り結合の確認

◆ツツサキは消火目標に向け、腰の位置でしっかりと保持する
◆ツツサキ補助員は放水担当者のすぐ後ろのホースを両手でしっかりと保持する